## Thunderbird 設定変更手順

- ① Thunderbird を起動します。
- ② 設定変更したいメールアドレスの上で右クリックし、表示されたメニューから[設定]を選択します。

<ul> <li>受信トレイ</li> </ul>				Ē	¥:	-
🖵 受信 🗸 🖋 作成 🛛 テャット	🏝 アドレス帳 🔊 タグ 🗸	<b>T</b> 21>27118-	検索 <ctrl+k></ctrl+k>			
✓ 🗠 kcvtaro@b-net.kcv.jp	☆ □ ≠詰 ☆ 7/9-6	すき 🔳 知り合い 🔊 タグ付き	◎ 添付あり ○ このフォルダーのメッ	セージを	絞り込む	<ctrl+s< th=""></ctrl+s<>
	セージを受信する(G) ハッダブで聞く(D) ハッウィンドクで聞く(Q) セージを検索(S) ハッオルダー(N) (Tのフォルダーを好待にする を(E)	ルです (5) ールです (4) ールです (3) ールです (2)	<ul> <li>● 通信相手</li> <li>● ☆ kcvtaro@b-net.kcvjp</li> <li>● ☆ kcvtaro@b-net.kcvjp</li> <li>● ☆ kcvtaro@b-net.kcvjp</li> <li>● ☆ kcvtaro@b-net.kcvjp</li> </ul>		<ul> <li>● 送信</li> <li>● 9:36</li> <li>● 9:34</li> <li>● 9:34</li> <li>● 9:31</li> <li>● 9:22</li> </ul>	旧時 5 4 1 2

③ [アカウント設定]タブが開いた後、最下部にある[SMTP サーバーを編集]をクリックします。

受信トレイ	ウント設定 ×	
✓ ☑ <u>kcvtaro@b-net.kcv.jp</u> サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化	アカウント設定 - < アカウント名( <u>N</u> ): kcvtaroの <b>既定の差出人情報</b> このアカウントで使用する既 表すために使用されます。	kcvtaro@b-net.kcv.jp> @b-net.kcv.jp 定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを
開封確認 〜  に  ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 図 送信 (SMTP)サーパー	名前( <u>y</u> ): メールアドレス( <u>E</u> ): 返信先 (Reply-to)( <u>S</u> ): 組織 (Organization)(O):	KCV 太郎 kcvtaro@b-net.kcv.jp 受信者からの返信を受け取るアドレス
	署名編集(送):	HTML 形式で記述する (例: <b>太字</b> 、改行は )(L)
	<ul> <li> メッセージに vCard を決</li> <li> 送信 ヘッダーが一致す</li> <li>送信 (SMTP) サーバー(U):</li> </ul>	参照(C)     参照(C)     参照(C)     な付する(V)     vCard を編集(D)     る場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.c     mail.b-net.kcv.jp (既定)     ✓ SMTP サーバーを編集(P)     差出人情報を管理(M)

④ 下表(赤字部分)どおりに設定変更した後、OKをクリックします。
 ※ サービスリニューアルに伴い、送受信サーバー名は mail. b-net. kcv. jp に統一されました。

名言	(V)· $(KCV)$	大郎				
送信 (SMTP) サーバー ×						
					設定	
設定					説明	空欄のままで可
説明( <u>D</u> ):	nail h- pat kovin			1	サーバー名	mail.b-net.kcv.jp
リーハー名( <u>S</u> ): ポート番号( <u>P</u> ):	587 🗘 既定值: 587				ポート番号	587
セキュリティと認証	E				セキュリティ	てと認証
接続の保護( <u>N</u> ):	STARTTLS	~			接続の保護	STARTTLS
認証方式([):	暗号化されたパスワード認証	~			認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名( <u>M</u> ):	kcvtaro@b-net.kcv.jp					ご自身のメールアドレス
		ОК	キャンセル		ユーサー名	例では、kcvtaro@b-net.kcv.jp
			.1			

⑤ [サーバー設定]をクリックし、下表(赤字部分)どおりに設定変更します。

日 受信トレイ  日 アカウンド	定 ×	×
✓ ☑ kcvtaro@b-net.kcv.ip サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー サーバー名(S): pop.b-net.kcv.jp ポート(P): 110 ♀ 既定値: 110	

※ 下図のユーザー名を変更した後、「ユーザー名を変更しました。このアカウントのメールアドレ スやユーザー名も更新しなくてよいか確認してください。」と表示されますが、OK をクリックし設 定を続けます。

ウント設定 ×	·		前回	- 0 ×
				- ^
サーバー語の	2			
サーバーの種類:	POP メールサーバー		•	
サーバー名( <u>S</u> ):	mail.b-net.kcv.jp	ポート( <u>P</u> ): 995	♥ 既定値: 99	95
ユーザー名( <u>N</u> ):	kcvtaro@b-net.kcv.jp			
セキュリティ設定	Ē			
接続の保護(U):	SSL/TLS	•		
認証方式(!):	暗号化されたパスワード認識	E ~		
サーバー設定				
✓ 新着メッセ-	-ジがないか起動時に確認する	<u>C</u> )		
✓ 新着メッセ-	-ジがないか(Y) 10 🗘 🤅	うごとに確認する		
✓ 新着メッセ-	-ジを自動的にダウンロードする(	<u>M</u> )		
ヘッダーのみ	取得する(E)			
ダウンロード	後もサーバーにメッセージを残す(	G)		
	ロードしてから(0) 14 ^	日以上経過したメッヤージ	け削除する	
		サーバーからも削除する(の)	10/10/10/0	
V 997	ロートしたメッセニンを削除したり	シーハール ついまりる(U)		
メッセージの保	存			
<ul> <li>終了時にご</li> </ul>	み箱を空にする( <u>X</u> )			詳細(⊻)

サーバー設定 サーバーの種類:POP メールサーバー				
サーバー名	mail.b-net.kcv.jp			
ポート	995			
ユーザー名	ご自身のメールアドレス 例では、kcvtaro@b-net. kcv. jp			
セキュリティ設定				
接続の保護	SSL/TLS			
認証方式	暗号化されたパスワード認証			

サーバー設定

「ダウンロード後もサーバーにメッセージを	
残す」のチェックを外す(推奨設定)	

ただし、Web メールと併用する場合、または複数の端末で同じメールアドレスを使用する場合は、「ダウ ンロード後もサーバーにメッセージを残す」、「ダウンロードしてから 14 日以上経過したメッセージは削除 する」にチェックを入れてください。なお、「14 日以上」部分はご自身の使用環境に応じて変更してください。

⑥ [アカウント設定]タブの×をクリックします。

🖸 kcvtaro@b-net.kcv.jp	設定 × 箇 图	-	×
✓ ☑ <u>kcvtaro@b-net.kcv.jp</u> サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー サーバー名( <u>S</u> ): mail.b-net.kcv.jp ポート( <u>P</u> ): 995 <del>、</del> 既定値	: 995	
編集とデレススク	ユーザー名( <u>N</u> ): kcvtaro@b-net.kcv.jp		

⑦ 新しい設定でメールを送受信できるかどうかをテストします。 自分(例では kcvtaro@b-net.kcv.jp)から自分(例では kcvtaro@b-net.kcv.jp)宛にメールを送信できる か、また送信したメールをきちんと受信できるかを確認します。 なお、送信の際に以下の画面が表示されるますので、<登録内容のお知らせ>に記載されている パスワードを入力してください。

送信 (SM	MTP) サーバー mail.b-net.kcv.jp のパスワードが必要です	×
?	mail.b-net.kcv.jp の kcvtaro@b-net.kcv.jp のパスワードを入力してくださ	l):
	•••••	
	☑ パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。	
	OK キャンセル	